

název	strana
ZEPACOND 800 - převodník vodivosti	1
ZEPACOND 34 snímač vodivosti a doplňující sestavy	1
Náhradní díly a doplňující přístroje ke snímačům vodivosti	1

Převodník vodivosti ZEPACOND 800

800 11.....	napájení 230 V AC	21 370,-
800 21.....	napájení 24 V DC	21 370,-
		Příplatek:
... ..RE4	relé	910,-
... ..QI1	pomocný impulsní vstup	600,-
... ..QA1	pomocný analogový vstup	750,-
... ..LV1	pomocný logický vstup	690,-
... ..IO1 IO2	výstupy (jeden výstup)	1 160,-
... ..RS232	rozhraní RS232	970,-
... ..RS422	rozhraní RS422	1 140,-
... ..RS485	rozhraní RS485	870,-

x162 34 Snímač vodivosti a doplňující sestavy ZEPACOND 34

x162 346 111	snímač vodivosti s ocelovým chladičem a neprůhledným katexovým filtrem	21 390,-
x162 346 112	snímač vodivosti s ocelovým chladičem a průhledným katexovým filtrem	21 540,-
x162 346 121	snímač vodivosti s celonerezovým chladičem a neprůhledným katexovým filtrem	25 090,-
x162 346 122	snímač vodivosti s celonerezovým chladičem a průhledným katexovým filtrem	25 240,-
x162 346 201	snímač vodivosti s ocelovým chladičem	15 550,-
x162 346 211	snímač vodivosti s celonerezovým chladičem	19 250,-
x162 346 311	snímač vodivosti s celonerezovým chladičem	16 700,-

Náhradní díly a doplňující přístroje ke snímačům vodivosti:

916 01	Chladič	
916 016 015	ocelový max.přetlak chladicí vody 0,25MPa	na dotaz
916 016 115	celonerezový max.přetlak chladicí vody 0,25MPa	na dotaz
916 016 215	celonerezový max.přetlak chladicí vody 0,5MPa	na dotaz
916 01	Chladič s dvojnásobnou délkou chladicí spirály	
916 016 099	ocelový max.přetlak chladicí vody 0,25MPa	na dotaz
916 016 199	celonerezový max.přetlak chladicí vody 0,25MPa	na dotaz
916 016 299	celonerezový max.přetlak chladicí vody 0,5MPa	na dotaz
916 02	Snímač vodivosti průtočný	
x916 026 115		7 960,-
916 03	Snímač vodivosti průtočný	
x916 036 015		7 390,-
916 05	Filtr katexový s teplotní pojistkou	
916 056 015	neprůhledný	na dotaz
916 056 115	průhledný	na dotaz
LW1	katexová náplň	na dotaz
916 06	Redukční komora	
916 066 015		na dotaz
x916 07	Snímač pro velké koncentrace	
x916 076 115		7 430,-

x916 08	Snímač vodivosti ponorný	
x916 086 115		6 800,-
x916 086 215		7 000,-
999 28	Návarek pro snímač 916 16	
999 285 362	návarek pro trubku 52x1,5 pro 916 16	500,-
999 285 373	návarek pro trubku 70x1,5 pro 916 16	450,-
999 285 384	návarek pro rovnou plochu pro 916 16	400,-