

| název   | strana   |
|---|----------|
| <b>INAP 16 - napájecí zdroj</b>   | <b>1</b> |
| <b>INAP 901 - napájecí zdroj</b>  | <b>1</b> |
| <b>INAP 901 - napájecí zdroj</b>  | <b>1</b> |
| <b>INAP 904 - napájecí zdroj</b>  | <b>1</b> |
| <b>RZN - nestabilizovaný zdroj napětí</b>   | <b>1</b> |
| <b>RZS - stabilizovaný zdroj napětí</b>   | <b>1</b> |
| <b>ZS-010 - stabilizovaný napájecí zdroj</b>  | <b>1</b> |
| <b>ZS-020 - oddělovací člen a stabilizovaný zdroj bez a s přenosem komun.signálu HART</b> | <b>1</b> |
| <b>ZS-030 - jiskrově bezpeč.oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj</b>            | <b>2</b> |
| <b>NZ124, NZ224 - napájecí zdroje</b>   | <b>2</b> |

**119 16 Napájecí zdroj INAP 16**

119 166 001 napájecí zdroj 1 700,-

SPD 24 05 1 spínaný napájecí zdroj na DIN lištu 561,-

**901 Napájecí zdroj INAP 901**

901 000 1.. zdroj jiskrově bezpečný (Eexi)+oddělovací člen 2 890,-

901 000 2.. zdroj+oddělovací člen 2 800,-

**904 Napájecí zdroj INAP 904**

904 000 001 zdroj 24V DC/350mA na dotaz

**RZN Nestabilizovaný zdroj napětí řady RZN...**

RZN 4.5 710,-

RZN 2.3 690,-

**RZS Stabilizovaný zdroj napětí řady RZS...**

RZS 5 výstup 5V / 300mA 825,-

RZS 9 výstup 9V / 150mA 755,-

RZS 12 výstup 12V/ 200mA 755,-

RZS 15 výstup 15V/ 200mA 755,-

RZS 24 výstup 24V/ 300mA 880,-

RZS24A výstup 24V/ 40mA 790,-

**ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje**

*typ popis* cena

**119** stabilizovaný napájecí zdroj

*popis*

010 stabilizovaný napájecí zdroj ZS-010 (provedení na lištu DIN TS 35 a TS 32, krytí IP40) Příplatek: 870,-

011 stabilizovaný napájecí zdroj ZS-011 (provedení na stěnu, rozměry 110x112x65mm, krytí IP55) 1 140,-

*výstupní proud*

0 40 mA 0,-

1 25 mA 90,-

**Příklad objednávky: 119 0110**

**ZS-020 Oddělovací člen a stabilizovaný zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART**

| <i>typ</i>     | <i>popis</i>  | <i>cena</i> |
|----------------|---|-------------|
| <b>119 020</b> | oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj ZS-020 (prov. na lištu DIN TS 35 a TS 32)  | 1 980,-     |
|                | <b><i>převod signálu</i></b>  | Příplatek:  |
| 0              | 4 až 20mA na 4 až 20mA nebo 0 až 20mA na 0 až 20mA  | 0,-         |
| 1              | 4 až 20mA na 0 až 20mA  | 0,-         |
| 2              | 4 až 20mA na 4 až 20mA nebo 0 až 20mA na 0 až 20mA s přenosem komunikačního signálu HART® | 860,-       |
| 3              | 4 až 20mA na 0 až 20mA s přenosem komunikačního signálu HART®                             | 860,-       |
| 4              | 4 až 20mA na 0 až 5 mA  | po dohodě   |
|                | <b><i>volitelné provedení</i></b>   |             |
| PV             | pasivní výstup  | po dohodě   |
|                | <b><i>volitelné příslušenství</i></b>   |             |
| S55            | skříň pro montáž na stěnu (170x145x85mm, stupeň krytí IP 55)                              | 290,-       |

**Příklad objednávky:** 119 0200

**ZS-030 Jiskrově bezpečný oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART**

| <i>typ</i>     | <i>popis</i>  | <i>cena</i> |
|----------------|---|-------------|
| <b>119 030</b> | jiskrově bezpečný odděl. člen a stabilizovaný zdroj (Ex) II(1)G[Ex ia]IIC, FTZÚ 02 ATEX 0146X | 2 890,-     |
|                | <b><i>převod signálu</i></b>  | Příplatek:  |
| 0              | 4 až 20mA na 4 až 20mA nebo 0 až 20mA na 0 až 20mA  | 0,-         |
| 1              | 4 až 20mA na 0 až 20mA  | 0,-         |
| 2              | 4 až 20mA na 4 až 20mA nebo 0 až 20mA na 0 až 20mA s přenosem komunikačního signálu HART®     | 860,-       |
| 3              | 4 až 20mA na 0 až 20mA s přenosem komunikačního signálu HART                                  | 860,-       |

**Příklad objednávky:** 119 0200

**NZ Napájecí zdroje**

|              |                                      |         |
|--------------|--------------------------------------|---------|
| <b>NZ124</b> | zdroj 24V DC/22mA, napájení 230V AC  | 1 210,- |
| <b>NZ224</b> | zdroj 24V DC/200mA, napájení 230V AC | 1 420,- |